


SEGELSCHUTZHÜLLE



Die SunSquare®-Segelschutzhülle wurde entwickelt, um das Segel vor Verschmutzung über die Wintermonate zu schützen. Das Segel bleibt auf der Welle und wird in trockenem Zustand in die Hülle eingepackt. Sollte eine Immobilie für einen längeren Zeitraum nicht bewohnt sein, ist das Anbringen der Segelschutzhülle ebenso ratsam.

Bevor Sie die Segelschutzhülle anbringen, rollen Sie das Segel ein (Tuch muss trocken sein!), anschließend trennen Sie die Sonnensegelanlage unbedingt vom Strom. Es besteht die Gefahr, dass die Anlage durch unabsichtliches Betätigen der Fernbedienung Schaden nimmt.



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen des Segels mittels Fernbedienung.
2. Einrollen der Segelenden mit der Handkurbel (falls vorhanden) bis nur noch die Seile überstehen.
3. Trennen der Anlage vom Strom.
4. Anbringen der Segelschutzhülle - die Acryl-Seite oben und das Netzgewebe unten.
5. Umschlagen der überstehenden Hülle nach unten.
6. Anbringen der schwarzen Gummispannseile im Abstand von ca. 1 m, um ein Schlagen der Hülle im Wind zu vermeiden.

Vorsicht bei Arbeiten auf der Leiter. Absturzgefahr!